

La Piacentina S.p.A

Viale J.F.Kennedy, 20

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. 0375/833124 Fax 0375- 82226

CCIAA MN 149480 Iscr.Trib.MN reg.soc. 8891 Vol. 9641

C.F./P.IVA (IT)01275110201 Cap.Soc. Euro 1.225.500 int. vers.

SCHEMA TECNICA

ART. 4180 CEROTTI ANTIURTO - CM. 7x2 - CONF. 10 PEZZI

DISPOSITIVO MEDICO CASSE III

Materiale base

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Materiale	-	Schiuma espansa (Foam) color pelle	-
Composizione	-	Copolimeri poliolefinici reticolati	-
Grammatura	g/m ²	80	±10%
Spessore	µm	800	±10%
Colore	-	Color pelle	-
Carico di rottura longitudinale	N/cm	≥ 4	-
Allungamento alla rottura	%	≥ 300	-

Adesivo

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipologia	-	Hot Melt acrilico a reticolazione ai raggi UV	-
Grammatura	g/m ²	≥ 25	-
Adesività	N/cm	≥ 2,5	-

Garza

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Antiaderente - antisettica disinfettante	-
Composizione 1° strato (antiaderente)	-	LPDE trasparente perforato	-
Composizione 2° strato (assorbente)	-	Polpa di cellulosa e leganti	-
Spessore	mm	1,21	±10%
Grammatura	g/m ²	83	±10%
Assorbenza	g/m ²	≥ 600	-
Clorexidina digluconata	g/sul peso	0,30%	±10%








Siliconata

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Monosiliconata	-
Grammatura	g/m ²	≥ 50	-

Incarto primario "saldante a freddo"

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Lato 1	-	Carta stampata	-
Grammatura	g/m ²	35 (+ 2 di saldante)	±10%
Lato 2	-	Carta Bianca	-
Grammatura	g/m ²	35 (+ 2 di saldante)	±10%

Packaging

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Astuccio	-
Materiale	-	Cartoncino	-
Grammatura	g/m ²	240	±10%
Stampa Cartoncino	-	Consigli per l'uso e diciture di legge:     REF	-
		Indirizzo Fabbricante: 	
		Lotto: (AFFNNNN) 	
		Scadenza: 	
		Vita utile del prodotto: 5 anni	