

Codice Articolo : 89190

Descrizione : >Semimaschera 4277+ FFABE1P3 R D

Marca : 3M

Part - Number : 7100113102

Descrizione Estesa

3M™ 4277+ offre Protezione delle vie respiratorie efficace, di immediato utilizzo e priva di manutenzione, grazie alla semimaschera 3M™ 4277+. Un gruppo valvola recentemente migliorato aiuta a ridurre la resistenza all'espiazione per un miglior comfort di respirazione. Il nostro respiratore è dotato di un bordo di tenuta facciale testurizzato morbido, anallergico e privo di silicone, che assicura una protezione di classe FFABE1P3 R D da pericoli associati a gas, vapori organici e al particolato. Struttura leggera e bilanciata, caratterizzata da una valvola di espiazione in posizione centrale che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e garantisce un maggior comfort anche in presenza di temperature elevate. La cartuccia e i filtri integrati sono esenti da manutenzione: utilizzali fino a quando il programma di sostituzione non indica che occorre sostituirli o quando i filtri sono intasati, quindi smaltiscili. La bardatura regolabile la rende adattabile a teste di grandezza e forma diversa e gli elastici per il collo si fissano con facilità. Il design a basso profilo favorisce un'ampia visione periferica e i due ampi filtri al carbone attivo garantiscono una bassa resistenza respiratoria. La classe FFABE1P3 R D protegge dai vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 ° C, fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL) o 1.000 ppm (ossia fino al limite più basso tra i due) e 50 volte l'OEL per il particolato. Sacchetto richiudibile in dotazione, utilizzabile come custodia igienica e per il trasporto.



Dimensioni e peso Articolo confezionato

Altezza :	0,16	mt
Lunghezza :	0,33	mt
Profondità :	0,29	mt
Peso :	0,33	kg

Confezionamento

Confezione :	12
Imballo :	1

Codice a Barre

Pezzo :	4054596256347
Confezione :	04054596256354
Imballo :	

Caratteristiche

Marca	3M
Tipologia	Respiratori
Certificazioni	EN 405
Quantità per confezione	1 pezzo
Livello di protezione	FFABE1P3
Tipo di protezione	Vapori organici + gas acidi e inorganici
Con valvola	Si
Monouso	
Imbustamento singolo	
Garanzia	