

**Codice Articolo :** 95711

**Descrizione :** >Scatola 10 mascherine 3M™ Aura™ 9332+ FFP3 con valvola

**Marca :** 3M

**Part - Number :** 7100140880

### Descrizione Estesa

Il respiratore per lavori di isolamento e su legno 3M™ Aura™ 9332+ è la mascherina facciale filtrante a valvola con design a 3 lembi Aura™, ponte nasale regolabile, lembo nasale scolpito, stringitesta rossi con codifica colore e valvola 3M™ Cool Flow™ per una vestibilità confortevole. È certificato FFP3.

Per la protezione delle vie respiratorie quando si riparano pareti, soffitti e pavimenti o si isolano tetti e pareti, utilizzare il respiratore per lavori di isolamento e su legno 3M™ Aura™ 9332+. Il respiratore a valvola aiuta a offrire una protezione FFP3 da livelli elevati di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con legno, materiali isolanti e piombo. Dotato del nostro design a 3 lembi Aura™, è progettato per favorire più movimenti facciali durante le comunicazioni. Inoltre, il filtro in materiale altamente performante è progettato per aiutare a respirare più facilmente. Il ristagno di calore all'interno del respiratore viene ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che rimuove l'aria espirata. Il ponte nasale regolabile, il design curvo a profilo ribassato e il lembo nasale scolpito aiutano a garantire non solo una tenuta sicura e una perfetta aderenza, ma anche un buon campo visivo e una migliore compatibilità con gli occhiali 3M. Il lembo superiore gofrato è progettato per ridurre ulteriormente l'appannamento degli occhiali per una migliore visibilità con gli occhiali.

FFP3 (Maschera facciale filtrante - Classe 3) offre protezione da livelli elevati di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa, generalmente presenti quando si realizzano pavimentazioni, riparazioni di pareti, riparazioni di soffitti e isolamento di tetti o pareti, con questi tipi di materiali; legno, materiali isolanti e piombo.

Gli stringitesta sono con codifica colore per indicare il livello prestazionale - rosso: FFP3 secondo EN 149:2001+A1:2009

Conforme agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D)

Questo prodotto aiuta a proteggere da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 20 volte il limite di



### Dimensioni e peso Articolo confezionato

<b>Altezza :</b>	0,09	mt
<b>Lunghezza :</b>	0,24	mt
<b>Profondità :</b>	0,21	mt
<b>Peso :</b>	0,26	kg

### Confezionamento

<b>Confezione :</b>	12
<b>Imballo :</b>	1

### Codice a Barre

<b>Pezzo :</b>	4054596315143
<b>Confezione :</b>	04054596315150
<b>Imballo :</b>	

### Caratteristiche

<b>Tipologia</b>	Respiratori con valvola
<b>Certificazioni</b>	EN 149:2001+A1:2009, CE
<b>Quantità per confezione</b>	10 pezzi
<b>Livello di protezione</b>	FFP3
<b>Tipo di protezione</b>	Da polveri, fumi, nebbie fino a 50 x TLV
<b>Con valvola</b>	Si
<b>Monouso</b>	Si
<b>Imbustamento singolo</b>	Si
<b>Garanzia</b>	
<b>Pagina catalogo SG 2021</b>	205