

Codice Articolo : 95712

Descrizione : >Scatola 10 mascherine 3M™ 8822 FFP2 con valvola

Marca : 3M

Part - Number : 7100142986

Descrizione Estesa

Il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ 8822 è la mascherina facciale filtrante a valvola con ponte nasale regolabile, stringitesta con codifica colore e valvola 3M™ Cool Flow™ per una vestibilità confortevole. È certificato FFP2 . Utilizzare il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ 8822 per una protezione confortevole durante la perforazione, la segatura e la carteggiatura a mano o con utensili elettrici. Progettato per offrire una protezione FFP2, il respiratore a valvola protegge da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con cemento, legno e acciaio. Il guscio interno resistente agli urti e di forma convessa, il design leggero a doppia cinghia, il morbido ponte nasale in schiuma e lo stringinaso aiutano a ottenere una tenuta sicura e confortevole per volti di varie dimensioni. Il ristagno di calore all'interno del respiratore viene ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che rimuove l'aria espirata. Gli stringitesta mantengono il respiratore saldamente in posizione e contribuiscono a garantire una tenuta confortevole e di buon livello. Utilizzano un sistema di codifica a colori in base al livello di prestazioni - blu: FFP2 secondo EN 149:2001+A1:2010
Conforme agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 R D)
Questo prodotto aiuta a proteggere da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 10 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).
L'utilizzatore deve essere formato all'uso corretto ed avere letto tutte le Istruzioni d'Uso. L'uso improprio può causare infortunio, portare effetti gravi per la salute e la vita. Non contiene componenti in lattice di gomma naturale
Compatibile con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie
Applicazioni suggerite: Segatura, perforatura e carteggiatura a mano o con un elettrotensile
Categoria DPI: 3. Certificazione CE. Conformità alla norma EN 149:2001+A1:2009.



Dimensioni e peso Articolo confezionato

Altezza :	0,13	mt
Lunghezza :	0,19	mt
Profondità :	0,14	mt
Peso :	0,22	kg

Confezionamento

Confezione :	10
Imballo :	1

Codice a Barre

Pezzo :	4054596315167
Confezione :	04054596315174
Imballo :	

Caratteristiche

Tipologia	Respiratori a conchiglia
Certificazioni	EN 149:2001+A1:2009, CE
Quantità per confezione	10 pezzi
Livello di protezione	FFP2
Tipo di protezione	Da polveri, fumi, nebbie fino a 12 x TLV
Con valvola	Si
Monouso	Si
Imbustamento singolo	Si
Garanzia	
Pagina catalogo SG 2021	206