

Codice Articolo : 98298

Descrizione : >Bomboletta di vernice traccialinee 500ml colore giallo

Marca : CARTELLI SEGNALATORI

Part - Number : NS1011SY

Descrizione Estesa

Compatibile con traccialinea cod. 98299. Ideale per aree di stoccaggio, magazzini, parcheggi, aree produttive, piste ciclabili, campi sportivi ecc.. Per delimitare le superfici e ottimizzare la circolazione in interno o esterno. Permetto di tracciare linee da 5 a 10cm di larghezza. Resistente all'usura e alle intemperie, eccellente aderenza a tutte le superfici. Asciugatura rapida: 15-20 min. Linee nette. Temperatura di utilizzo da +50°C a -50°C. La bombola contiene 500ml di vernice e consente di tracciare circa 50m lineari di striscia. Fornita con due diversi ugelli. Condizioni generali di impiego: Pulire bene per eliminare polvere, sporco o grasso. Il tasso igrometrico deve essere compreso tra il 10 e il 50%. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a 5°C. Per una buona qualità di tracciatura si consiglia di effettuare il primo passaggio velocemente, i passaggi successivi più lentamente fino a raggiungere la copertura desiderata. Raccomandazioni a seconda del tipo di terreno:

- Calcestruzzo nuovo: attendere da 3 a 4 settimane per l'asciugatura del calcestruzzo e l'eliminazione dell'acidità prima di applicare la vernice
- Asfalto nuovo: è consigliato attendere almeno 15 giorni prima dell'applicazione
- Pavimentazioni sintetiche (plastica,PVC) e pavimentazioni verniciate (vernice epossidica, poliuretanica), è consigliato fare un test preventivo per verificare l'aderenza della vernice alla pavimentazione. Prima dell'utilizzo agitare a lungo l'aerosol a testa in giù.



Dimensioni e peso Articolo confezionato

Altezza :	0,00	mt
Lunghezza :	0,00	mt
Profondità :	0,00	mt
Peso :	0,00	kg

Confezionamento

Confezione :	12
Imballo :	1

Codice a Barre

Pezzo :	
Confezione :	
Imballo :	

Caratteristiche

Colore	Giallo
Tipologia	Bombolette vernice traccialinee
Dimensione	
Quantità per confezione	
Messaggio	
Garanzia	
Pagina catalogo SG 2021	